



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
EPX-9990

Aard	2K epoxy vernis.	
Toepassing	Vernis in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Goed vullend vermogen. Zeer hoge slijtvastheid. Polierbaar. Hoge flexibiliteit, duurzaamheid en chemische resistentie. Voor interieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Glans	: hoogglans
	Densiteit	: ca 1.00 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 60 % in gewicht
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 1 uur overspuitbaar : ca 24 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: VDX-6600
	Reiniging	: VDX-2002
	Verharder	: VHX-9900 (75% in gewicht) of VHX-0002 (50% in volume)
	Potlife	: ca 4 uur
	Rendement	: theoretisch : 6 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol	

Ondergrond	De meeste houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.