



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**POLYACRYL COLOR TEX**

---

Aard	2K polyurethaan acrylaat lak met textuur.	
Toepassing	Lak in de hout- en metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	Beschikbaar met fijne, medium en grove textuur.	
Eigenschappen	Goede dekkraft. Zeer goede vloeï. Zeer goede chemische weerstand. Hoge ringvastheid, slijtvastheid. Hitte bestendigheid : Bestand (met pieken) tot 125°C. RoHS conform. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeïstof
	Glans	: mat / satijn / glans
	Densiteit	: kleurafhankelijk
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd	: stofdroog : ca 30 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : minimaal ca 4 uur / maximaal ca 72 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: VDP-0033
	Reiniging	: VDX-2002
	Verharder	: VHX-0003 (25%)
	Potlife	: ca 6 uur
	Rendement	: theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik

Applicatiemethode	Fijne textuur : airmix/airless/conventioneel bekerpistool. Medium / grove textuur : conventioneel bekerpistool.
Ondergrond	Hout : De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. Metaal : Kan zowel op de geschikte primer verwerkt worden alsook als Direct-To-Metal_systeem. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard. Opgelet : houdbaarheid verharder VHX-0003 minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

### **Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.