



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**SYS-1800**

Aard	Alkyde schuurgrond, transparant.	
Toepassing	Grondlaag in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Zeer goede slijtvastheid. Goede hechting. Goed en snel schuurbaar. Geschikt voor interieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Densiteit	: ca 0.84 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 20% in gewicht
	Droogtijd	: stofdroog : ca 1 uur
	(20°C / 65 % RV)	: afwerkbaar : ca 10 uur
	Vlampunt	: 35°C
	Viscositeit	: 13 à 18"
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: VDG-0008
	Reiniging	: VDX-0191
	Rendement	: theoretisch : 12 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol	
Ondergrond	Hout. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De ondergrond moet voorzien zijn van een geschikte grondlaag.	

Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.