



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**WKM-xxxx**

Aard	Watergedragen acrylaat beits.	
Toepassing	Beits in de houtverwerkende industrie.	
Codering	WKM-1401 : naturel WKM-1402 : white wash WKM-xxxx : kleur op maat	
Eigenschappen	<p>Fixerend, kan dan ook met borstel en/of rol met een watergedragen vernis worden afgewerkt.          Uitermate lichtecht.          Milieuvriendelijk.          Beperkte indringing in het hout, geeft daardoor een egaliserend effect.          Ruwt de houtvezel slechts matig op.          Voor een decoratief effect, geeft een beperkte bescherming.          Voor interieur en exterieur toepassing.</p>	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Glans	: mat
	Densiteit	: kleurafhankelijk
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 15 min afwerkbaar : ca 4 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik.

Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool, borstel/rol, dompeling, doek.
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.