



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers, division Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique **WPA-xxxx**

Description	Patine à base d'eau.	
Domaine d'application	Patine pour l'industrie du bois.	
Propriété	Inodore. Application très facile. Peut être utilisé entre les produits à base d'eau et à base de solvant. Approprié pour un résultat antique (sale) et moderne.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide coloré
	Densité	: selon la couleur
	Extrait sec	: selon la couleur
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: recouvrable : ca 1 heure
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: eau
	Nettoyage	: eau
	Rendement	: théorique : 10-20 m ² pratique : selon la façon d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant et pendant usage
Mode d'application	Airmix/airless/pistolet à godet, brosse/rouleau, chiffon	
Mode d'emploi	Après avoir appliqué une couche filmogène (laque ou vernis) pour sceller le bois, appliquez / frottez WPA-xxxx abondamment. Après au moins 1 heure, retirez le surplus de produit avec Scotchbrite/Siafleece et époussetage. Appliquez une couche de vernis pour fixer la patine.	

Support	Différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence. <u>Le support doit être prévu d'une couche filmogène.</u>
Conservation	Minimum 6 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec, craint le gel.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Valeur limite en UE de ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 77 g/l COV.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.